

WING-SURFER の組み立て方

- A) ウィングをフラットに広げてください。そのときストラットが上向き、リーディングエッジを風上になしてください。
- B) リーディングエッジのリーシュ紐にポンプリーシュをとりつけてください。
- C) リーディングエッジとストラットのつなぎ目にあるスイッチをオープンにしてください。
- D) バルブカバーを外します。
- E) バルブを開け、真ん中の赤いボタンが上側上がつているか確認する。
- F) 付属のポンプ（PSI ゲージ付）で膨らませる。推奨は **8-10psi**。
- G) シュアロックバルブからポンプを外す。キャップを時計回りにひねり締める。
- H) ヘルクロのバルブカバーを閉じシュアロックバルブを覆う。
- I) リーディングエッジとストラットの間のスイッチを閉じる。

注意事項；

リーシュは必ず装着してください。

障害物から 100M 以上離れてください。

ローカルルールを守りましょう。

ライフジャケット、ヘルメット、グローブ、マリンブーツ、防護メガネを装着しましょう。

海上セルフレスキュー能力を持ちましょう。

海上で使用する前に WINGFOILING レッスンを受けましょう。

無理のない風速下で使用してください。

オフショア（沖に向かう風）での使用は控えてください。

嵐、雷雨、雷の中では決して使用しないでください。

ウィングフォイリングは危険なスポーツです。ケガや重大な事故に気を付けてマナーを守って使用してください。18 歳以下の場合は保護者の監視のもとに行ってください。

WING-SURFER の片づけ方

- A) リーディングエッジとストラットのつなぎ目にあるスイッチをオープンにしてください。
- B) シュアロックバルブのキャップを反時計回りにひねり開けます。
- C) 赤いボタンを押し、空気を抜きます。

ブラダーロックの確認

インフレーター構造の中にはブラダーと呼ばれるチューブが内蔵されています。修理交換のときのための出入り口のストッパーがブラダーロックです。内圧が高いためブラダーロックを確実なポジションにあるか確認してください。写真のようにブラダーロックがストラットの内側に位置するようにしてください。（内部のベルクロの合わせ位置の調整）



パドルホルダーの使い方

ハンドルについている 3 本のベルクロストラップを利用してセンターストラットにパドルを取り付けることが可能です。海上で風がなくなった時などのために利用してください。

ウィングのお手入れ

使用しないときはウィングを直射日光や風に当てないようにしてください。キャンピー素材へのダメージとなります。

膨らませた状態のウィングをアスファルトや熱い砂の上などに長時間置かないでください。ブラダーへのダメージとなります。

パンクの原因となるので、ハイドロfoil、岩、とがった石、サンゴ、棒状のものなど鋭利なものとの接触を避けてください。

ショアブレイク（波打ち際）に気をつけてください。ウィングに重大なダメージを受けます。

リーディングエッジは反対側に曲げられません。

ブラダーの中に砂や水を入れてはいけません。もし、海上で空気を抜いた場合は大至急バルブを閉めて、ブラダーに水などが入らないようにしてください。

ウィングを濡れたまま保管しないでください。色落ちの原因となります。完全に乾かしてから片付けるようにしてください。

保管時は冷暗所になしてください。決して車の中や暑いところ（40℃を超える）には保管しないでください。ブラダーに重大なダメージを及ぼします。